

# Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Luminaires Conventionnels à LEDs

## Planète 220/400 et Planète 24-48/400

Luminaires anti-panique pour locaux tertiaires



www.marque-nf.com



### Les points forts

Luminaire 100% LEDs

- Aucun relampage
- Strip de LEDs pour un éblouissement réduit
- Basse Consommation

Installation express

- Patère translucide en nid d'abeille pour une vraie fixation universelle et reprise instinctive des perçages existants
- Borniers sans vis : connecteurs automatiques

Intégration parfaite

- Boîtier discret et ultra plat (280 x 90 x 38 mm)
- Cadre d'encastrement pour un montage rasant





### Caractéristiques techniques

- Luminaires 220 Vcc/Vca et 24-48 Vcc
- Luminaires HQE : impact environnemental minimisé
- Haute Performance Énergétique
- 100% LEDs, aucun relampage
- Enveloppe compacte : 280 x 90 x 38 mm
- 5 entrées de câbles
- Patère translucide en nid d'abeille pour une fixation universelle
- Câblage traversant possible
- Raccordement sur bornes sans vis

- Éclairage Anti-Panique pour locaux tertiaires
- Établissements recevant du public ou des travailleurs
- Supermarchés, Centres Commerciaux
- Cinémas
- Discothèques
- Idéal pour opérations de rénovation

### Codes commandes

Produit	Référence	Boîtier	Alimentation	Consommation		Lampes	Flux en Lumens	IP	IK	N° de Certificat	Poids (kg)
				en CA (VA)	en CC (W)						
Planète 220/400	LUM22129	ZETA	220 Vcc-Vca	9,9	6,4	32 LEDS	400	42	08	11144	0,4
Planète 24-48/400	LUM22128	ZETA	24-48 Vcc	-	6	32 LEDS	400	42	08	16043	0,4



### Accessoires

Produit	Référence
 Grille de protection	LUM10419
 Cadre d'encastrement	LUM10538