

3.2.2 Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Luminaires Adressables

Planète 220/400 CG-S

Luminaire anti-panique pour locaux tertiaires



3



www.marque-nf.com



- Éclairage Anti-Panique pour locaux tertiaires
- Établissements recevant du public ou des travailleurs
- Supermarchés, Centres Commerciaux
- Cinémas
- Discothèques
- Idéal pour opérations de rénovation



Les points forts

Luminaire 100% LEDs

- Aucun relampage
- Strip de LEDs pour un éblouissement réduit
- Basse Consommation

Installation express

- Patère translucide en nid d'abeille pour une vraie fixation universelle et reprise instinctive des percages existants
- Borniers sans vis : connecteurs automatiques

Intégration parfaite

- Boîtier discret et ultra plat (280 x 90 x 38 mm)
- Cadre d'encastrement pour un montage rasant



Caractéristiques techniques

- Luminaire 220 Vcc et Vac
- Tests automatiques, contrôles simplifiés avec source centrale ZB-S
- Utilisation possible en mode ADRESSABLE avec supervision
- Luminaire HQE : impact environnemental minimisé
- Haute Performance Énergétique : 6,8 W
- Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71802
- 100% LEDs, aucun relampage
- Enveloppe compacte : 280 x 38 x 90 mm
- 5 entrées de câbles
- Patère translucide en nid d'abeille pour une fixation universelle
- Câblage traversant possible
- Raccordement sur bornes sans vis
- Classe II

Codes commandes

Produit	Référence	Boîtier	Alimentation	Consommation		Lampes	Flux en Lumens	IP	IK	N° de Certificat.	Poids (kg)
				en CA (VA)	en CC (W)						
Planète 220/400 CG-S	LUM22134	Z	220 Vcc-ca	13	6,8	32 LEDs	400	42	08	11142	0,4

Accessoires

Produit	Référence
 Grille de protection	LUM10419
 Cadre d'encastrement	LUM10538

Planète 220/400 ES CG-S

Luminaire anti-panique étanche pour locaux humides



www.marque-nf.com



- Éclairage Anti-Panique pour environnements agressifs
- Industries
- Ateliers
- Agro-alimentaire

Les points forts

Luminaire 100% LEDs

- Aucun relampage
- Strip de LEDs pour un éblouissement réduit
- Basse Consommation

Installation express

- Patère translucide
- Borniers sans vis : connecteurs automatiques
- Livré avec presse étoupe

Intégration parfaite



- Boîtier discret et ultra plat (280 x 90 x 38 mm)
- Esthétique identique à l'enveloppe débrochable

Caractéristiques techniques

- Luminaire 220 Vcc et Vac
- Tests automatiques, contrôles simplifiés avec source centrale ZB-S
- Utilisation possible en mode ADRESSABLE avec supervision
- Luminaire HQE : impact environnemental minimisé
- Haute Performance Énergétique : 6,8 W
- Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71802
- 100% LEDs, aucun relampage
- Étanche IP 66
- Enveloppe compacte : 280 x 38 x 90 mm
- Patère translucide
- 4 entrées de câbles
- Raccordement sur bornes sans vis
- Classe II

Codes commandes

Produit	Référence	Boîtier	Alimentation	Consommation		Lampes	Flux en Lumens	IP	IK	N° de Certificat.	Poids (kg)
				en CA (VA)	en CC (W)						
Planète 220/400 ES CG-S	LUM22135	Z	220 Vcc-ca	13	6,8	32 LEDs	400	66	08	11141	0,4



Accessoires

Produit	Référence
Grille de protection	LUM10419
Cadre d'encastrement	LUM10548