

## LUM17015 Planète 45 ES - OBSOLETE



Bloc autonome de haute qualité environnementale, haute performance énergétique, durée de vie 10 ans.

Boîtier étanche IP66.

L'étiquette de balisage configurable, les entrées de câble traversantes, les bornes sans vis et le câblage sécurisé simplifient son installation.

L'homogénéité de forme des enveloppes des blocs Planète permet de réaliser une installation harmonieuse.

L'absence de relampage allège les coûts de maintenance.

Eclairage du pictogramme uniforme EN1838.

### Certification :

NF Environnement  NF Electricité - Performance SATI  
 NF EN 60 598.2.22 NFC 71 820 NFC 71 800

### Descriptif Technique :

Planète




- Exécution automatique de tous les tests réglementaires (SATI)
- Utilisation possible en mode ADRESSABLE avec supervision
- Bloc HQE : impact environnemental minimisé - Certifié NF ENVIRONNEMENT
- Haute performance énergétique : 0.5 W
- Eligible au CEE (Certificat d'Economie d'Énergie)
- Longue durée de vie : 10 ans
- 100% LEDs, aucun relampage
- Batterie 10 ans (garantie 4+6)
- Étanche : IP66
- Enveloppe compacte
- Livré avec étiquette de balisage configurable
- 6 entrées de câbles
- Câblage traversant possible
- Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre l'application du secteur
- Raccordement sur bornes sans vis

# Luminox : Eclairage de Sécurité

## Caractéristiques Techniques :

Référence : LUM17015

## Produits associer :



Vis Torx  
Référence : LUM10490



Pour boîtier EPSILON - OBSOLETE  
Référence : LUM10533



TLU  
Référence : LUM10312